ﾎﾞｽｽﾄｯｶｰﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ（3爪ﾁｬｯｸ）

ｹｰｽｽﾄｯｶｰﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ（真空ﾊﾟｯﾄﾞ）

ｽｶﾗﾛﾎﾞｯﾄﾊﾝﾄﾞ
（3爪ﾁｬｯｸ、ｹｰｽ：真空ﾊﾟｯﾄﾞ）

XZ 2軸ﾛﾎﾞｯﾄ(IAI)
（ﾎﾞｽ、ｹｰｽ共）

Assy位置決めST
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ&ﾚｰｻﾞｰｾﾝｻにて位置決め

ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ

ｶﾊﾞｰ位置決めST
ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾀ&ﾚｰｻﾞｰｾﾝｻにて位置決め

ｶﾊﾞｰｾｯﾄST

ｴｱｲﾝﾃﾞｯｸｽ

ｽｶﾗﾛﾎﾞｯﾄ（三菱）

Assy反転移載

ｹｰｽ反転ST

2列ｺﾝﾍﾞｱ

制御盤

ﾛﾎﾞｯﾄ取出しライン

位置決めST

ｽﾄｯｶｰ

実箱　空箱　仕切り板回収　実箱　空箱

1100　530　397　800　1340　2500　3467　1100　12　933　250　17

692　664.5　664.5　692　426　3565　875　900

1	-			-	-		
ITEM	品番	品名 PART'S NAME		材質 MATERIAL			
指定外面取り OUTSIDE OF DESIGNATION		C0.2	全体 Whole 指定外 OUTSIDE OF DESIGNATION		仕上り FINISHING	表面処理 SURFACE TREATMENT	
一般公差 GENERAL TOLERANCE	質量	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 SCALE	1/10	日付 DATE	11/06/20	LOT NO. -
	全体焼入 Whole Hardening			A1			
	高周波 Induction Hardening	硬度 HRC -	承認 APPROVED	T.Ono	作図 DRAWN	H.Koyama	DWG. NO. FD-00000-0000-A
	浸炭焼入 Carburizing						
	ダフトライド TUFFTRIDE	深り DEPTH -	検図 CHECKED		設計 DESIGNED		オノテクノ株式会社 Onotechno co.,ltd.
	真空焼入 Vacuum Hardening						